



Addolcitore

AC F 4600

Addolcitore per acqua calda fino 80°C
soluzione semplice per utenze alimentate
direttamente con acqua calda



L'addolcimento è l'operazione
con la quale si elimina o si
riduce la durezza dell'acqua
per mezzo di resine a scambio
ionico.



Addolcitore

AC F 4600

Addolcitore per acqua calda fino 80°C soluzione semplice per utenze alimentate direttamente con acqua calda



Addolcitore serie ACF per acqua calda con tino.

ACF è un'apparecchiatura completamente automatica basata su di un programmatore 4600 di tipo cronometrico con rigenerazione selezionabile a tempo.

La versione ACF è studiata per un utilizzo su applicazioni collegate direttamente all'acqua calda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ACF 4600 – 10	ACF 4600 – 15	ACF 4600 – 20
Pressione di lavoro	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar
Alimentazione	220V – 12VAC – 15W	220V – 12VAC – 15W	220V – 12VAC – 15W
Temperatura	5 a 80°C	5 a 80°C	5 a 80°C
Portata	600 l/h	900 l/h	1.200 l/h
Capacità ciclica	60 mc/°F	90 mc/°F	120 mc/°F
Consumo sale	1,8 kg (tino 85 l 380x790 (H) mm)	2,7 kg (tino 85 l 380x790 (H) mm)	3,6 kg (tino 85 l 380x790 (H) mm)
Attacco	1" GAS	1" GAS	1" GAS

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Produzione	100% Made in Italy
Bombola in acciaio inox	Made in Italy
Resine a scambio ionico alimentari tipo monodispersa	Germany
Componenti riciclabili PE	> 60%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 15 anni
Certificato	CE – P.E.D.

Addolcitori

CAB DUO LX PLUS monoblocco tecnologia UP-CORE per appartamenti e singole abitazioni

AI LX PLUS con tino sale tecnologia UP-CORE per piccoli e medi condomini

CAB DUO LX monoblocco per appartamenti e singole abitazioni

AI LX con tino sale per piccoli e medi condomini

AI X con tino sale entry level per appartamenti, singole abitazioni e piccoli e medi condomini

CAB ultra compatto ideale da sottolavello e singole utenze domestiche

AI inox con rigenerazione manuale per lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffè

[AC F 4600 addolcitore per acqua calda fino 80°C](#)

AI LXE soluzione innovativa per il trattamento delle acque di pozzo ad uso domestico

AIH LX con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini

AIM LX con tino sale e portata fino 30 mc/h per condomini e grandi utenze

