



Addolcitore

AIH LX

Addolcitore con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomin



L'addolcimento è l'operazione con la quale si elimina o si riduce la durezza dell'acqua per mezzo di resine a scambio ionico.



Addolcitore

AIH LX

Addolcitore con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini



Addolcitore serie AIH LX con tino per medie portate.

La serie AIH LX è un'apparecchiatura completamente automatica basata su di un programmatore digitale a controllo volumetrico in grado di controllare il consumo dell'acqua nell'abitazione. AIH LX è completo di un sistema di autodisinfezione ed autodiagnosi con regolatore della durezza.

Doppio sistema di sicurezza antiallagamento

Valvola regolazione durezza MIX 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

	AIH LX 100	AIH LX 125	AIH LX 150	AIH LX 175	AIH LX 200
Pressione di lavoro	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar
Alimentazione	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W
Temperatura	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C
Portata	6.000 l/h	6.500 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h	8.000 l/h
Capacità ciclica	600 mc/°F	750 mc/°F	900 mc/°F	1050 mc/°F	1200 mc/°F
Consumo sale	1,4 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,9 kg
Attacco	1"1/4 GAS ottone F con MIX	1"1/4 GAS ottone F con MIX	1"1/4 GAS ottone F con MIX	1"1/4 GAS ottone F con MIX	1"1/4 GAS ottone F con MIX
Dimensioni	388x1.850 (H) mm	409x1.850 (H) mm	409x1.850 (H) mm	476x1.950 (H) mm	476x1.950 (H) mm

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Produzione	100% Made in Italy
Componenti principali (valvola – tino)	Made in Italy
Bombola	Europe
Resine a scambio ionico alimentari tipo monodispersa	Germany
Componenti riciclabili PE	< 30%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 15 anni
Certificato	CE – D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004 – P.E.D. – FDA 21 – WQA

Addolcitori

CAB DUO LX PLUS monoblocco tecnologia UP-CORE per appartamenti e singole abitazioni

AI LX PLUS con tino sale tecnologia UP-CORE per piccoli e medi condomini

CAB DUO LX monoblocco per appartamenti e singole abitazioni

AI LX con tino sale per piccoli e medi condomini

AI X con tino sale entry level per appartamenti, singole abitazioni e piccoli e medi condomini

CAB ultra compatto ideale da sottolavello e singole utenze domestiche

AI inox con rigenerazione manuale per lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffè

AC F 4600 addolcitore per acqua calda fino 80°C

AI LXE soluzione innovativa per il trattamento delle acque di pozzo ad uso domestico

[AIH LX con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini](#)

AIM LX con tino sale e portata fino 30 mc/h per condomini e grandi utenze



Addolcitore

AIH LX

Addolcitore con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini



Schema di installazione AIH LX

