



Addolcitore

CAB DUO LX

Addolcitore monoblocco
performante ed affidabile per
appartamenti e singole abitazioni



L'addolcimento è l'operazione con la
quale si elimina o si riduce la durezza
dell'acqua per mezzo di resine a
scambio ionico.



Addolcitore

CAB DUO LX

Addolcitore monoblocco performante ed affidabile per appartamenti e singole abitazioni



LX è un'apparecchiatura completamente automatica basata su di un programmatore digitale a controllo volumetrico in grado di controllare il consumo dell'acqua nell'abitazione. LX è completo di un sistema di autodisinfezione ed autodiagnosi con regolatore della durezza.

Paratia per separazione sale.

Doppio sistema di sicurezza antiallagamento.

Facile manutenzione: cabinato estraibile dal corpo add.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAB DUO LX 10	CAB DUO LX 12	CAB DUO LX 16	CAB DUO LX 20	CAB DUO LX 28
Pressione di lavoro	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar	2,5 – 5,0 bar
Alimentazione	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W	220V – 12VAC – 8W
Temperatura	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C	5 a 40°C
Portata	600 lt/h	900 lt/h	1200 lt/h	1200 lt/h	1500 lt/h
Capacità ciclica	60 mc/°F	72 mc/°F	96 mc/°F	120 mc/°F	168 mc/°F
Consumo sale	1,4 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,9 kg
Attacco	¾" GAS ottone F con MIX	¾" GAS ottone F con MIX	¾" GAS ottone F con MIX	¾" GAS ottone F con MIX	1" GAS ottone F con MIX
Dimensioni	467x636x640 (H) mm	467x636x1.140 (H) mm	467x636x1.140 (H) mm	467x636x1.140 (H) mm	467x636x1.140 (H) mm

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Produzione	100% Made in Italy
Componenti principali (valvola – tino)	Made in Italy
Bombola	Europe
Resine a scambio ionico alimentari tipo monodispersa	Germany
Componenti riciclabili PE	> 70%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 15 anni
Certificato	CE – D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004 P.E.D. – FDA 21 – WQA

Addolcitori

CAB DUO LX PLUS monoblocco tecnologia UP-CORE per appartamenti e singole abitazioni

AI LX PLUS con tino sale tecnologia UP-CORE per piccoli e medi condomini

[CAB DUO LX monoblocco per appartamenti e singole abitazioni](#)

AI LX con tino sale per piccoli e medi condomini

AI X con tino sale entry level per appartamenti, singole abitazioni e piccoli e medi condomini

CAB ultra compatto ideale da sottolavello e singole utenze domestiche

AI inox con rigenerazione manuale per lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffè

AC F 4600 addolcitore per acqua calda fino 80°C

AI LXE soluzione innovativa per il trattamento delle acque di pozzo ad uso domestico

AIH LX con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini

AIM LX con tino sale e portata fino 30 mc/h per condomini e grandi utenze



Addolcitore

CAB DUO LX

Addolcitore monoblocco performante ed affidabile per appartamenti e singole abitazioni



Schema di installazione CAB LX

