



**Gamma addolcitori**





### CAB DUO LX PLUS

CAB DUO LX PLUS monoblocco tecnologia UP-CORE per appartamenti e singole abitazioni

#### Specifiche

- Attacchi: 3/4" - 1"
- Capacità: 42-56-84-112-140-168 mc/°F
- Portata: 900-1300-1600-2400 lt/h



### AI LX PLUS

Riempimento della colonna permette di compattare in modo uniforme la resina mantenendola in "galleggiamento" garantendo così un notevole risparmio di sale ed acqua di lavaggio.

#### Specifiche

- Attacchi: 1"
- Capacità: 210-252-294 mc/°F
- Portata: 2700 lt/h



### AI X

Addolcitore serie AI X con tino. AI X è un'apparecchiatura completamente automatica.

#### Specifiche

- Attacchi: 3/4" - 1"
- Capacità: 90-120-150-160-320-440-40-580 mc/°F
- Portata: 900-1200-1500-2100-3000-4500-5500-6000 l/h



### CAB ultra

Apparecchiatura ideale per sottolavelli, BAR, fabbricatori di ghiaccio, lavastoviglie, e piccole utenze.

#### Specifiche

- Attacchi: 3/4"
- Capacità: 42-72 mc/°F
- Portata: 0,5 mc/h



### AI LX E

Addolcitore serie AI LX E ecosoft con tino una nuova generazione per il trattamento delle acque di pozzo ad uso domestico.

#### Specifiche

- Attacchi: 3/4" - 1"
- Capacità: 68-94-131-168-225-375-562 mc/°F
- Portata: 800-1.150-1.200-1.300-2.200-3.200-4.500 l/h



### AIH LX

AIH LX è completo di un sistema di autodisinfezione ed autodiagnosi con regolatore della durezza.

#### Specifiche

- Attacchi: 1" 1/4
- Capacità: 600-750-900-1050 -1200 mc/°F
- Portata: 6.000-6.500-7.000-7.500-8.000 l/h



### CAB DUO LX

Paratia per separazione sale- Doppio sistema di sicurezza antiallagamento. Facile manutenzione: cabinato estraibile dal corpo add.

#### Specifiche

- Attacchi: ¾" - 1"
- Capacità: 60-72-96-120-168 mc/°F
- Portata: 600-900-1200-1500 lt/h



### AI LX

Addolcitore serie AI LX con tino. LX è un'apparecchiatura completamente automatica.

#### Specifiche

- Attacchi: ¾" - 1"
- Capacità: 60-72-120-168-228-270-390-480-600-750 mc/°F
- Portata: 600-900-1200-1500-2100-2700-3900-4800-5500-6000 l/h



### AI inox

Addolcitore manuale con resine attivate in ciclo sodico, ideale per alimentare piccole utenze a basso consumo idrico.

#### Specifiche

- Attacchi: ½"
- Capacità: 42-112-140 mc/°F
- Portata: 300-600-900 l/h



### AC F4600

Addolcitore serie ACF per acqua calda con tino.

#### Specifiche:

- Attacchi: 1"
- Capacità: 60-90-120 mc/°F
- Portata: 600-900-1.200 l/h



### AIM LX

Doppio sistema di sicurezza antiallagamento. Valvola regolazione durezza MIX ½"

#### Specifiche

- Attacchi: 1"1/2 - 2"
- Capacità: 600-900-1200-1500-1800-2100-2400-3000 mc/°F
- Portata: 8-9-2-15-18-14-24-30 mc/h

 **hydrocontrol**  
WATER PASSION

# Gamma addolcitori

[www.hydrocontrol-casa.it](http://www.hydrocontrol-casa.it)





seguiaci su  

---

[www.hydrocontrol-casa.it](http://www.hydrocontrol-casa.it)