



Addolcitore

CAB ULTRA

Addolcitore ultra compatto semplice ed affidabile ideale da sottolavello e singole utenze domestiche



L'addolcimento è l'operazione con la quale si elimina o si riduce la durezza dell'acqua per mezzo di resine a scambio ionico.



Addolcitore

CAB ULTRA

Addolcitore ultra compatto semplice ed affidabile ideale da sottolavello e singole utenze domestiche



Addolcitore con programmatore automatico della serie 440T. Giorno di rigenerazione programmabile. Apparecchiatura ideale per sottolavelli, BAR, fabbricatori di ghiaccio, lavastoviglie, e piccole utenze.

Nota: su uso acqua potabile necessita della centralina di disinfezione **CHLOROGEN**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CAB 5 ULTRA
Pressione di lavoro	2,5 – 5,0 bar
Alimentazione	220V – 12VAC – 8W
Temperatura	5 a 40°C
Portata	0,5 mc/h
Capacità ciclica	30 mc/°F
Consumo sale	0,9 kg
Attacco	¾" GAS ottone F con MIX
Dimensioni	220x420x550 (H) mm

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Produzione	100% Made in Italy
Componenti principali (valvola – tino)	Made in Italy
Bombola	Europe
Resine a scambio ionico alimentari tipo monodispersa	Germany
Componenti riciclabili PE	> 30%
Vita media (su dati storici hydrocontrol dal 1986)	> 15 anni
Certificato	CE – D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004 – P.E.D. – FDA 21 – WQA

Addolcitori

CAB DUO LX PLUS monoblocco tecnologia UP-CORE per appartamenti e singole abitazioni

AI LX PLUS con tino sale tecnologia UP-CORE per piccoli e medi condomini

CAB DUO LX monoblocco per appartamenti e singole abitazioni

AI LX con tino sale per piccoli e medi condomini

AI X con tino sale entry level per appartamenti, singole abitazioni e piccoli e medi condomini

CAB ultra compatto ideale da sottolavello e singole utenze domestiche

AI inox con rigenerazione manuale per lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffè

AC F 4600 addolcitore per acqua calda fino 80°C

AI LXE soluzione innovativa per il trattamento delle acque di pozzo ad uso domestico

AIH LX con tino sale e portata fino 8 mc/h per condomini

AIM LX con tino sale e portata fino 30 mc/h per condomini e grandi utenze

